

Oferta handlowa

Audio-Technica AT897

kategoria: Audio - Video > Mikrofony video > Mikrofony



Producent: Audio-Technica

950,00 zł

Kod QR:



Mikrofon AT897 jest przeznaczony do rejestracji dźwięku w terenie przy produkcjach filmowych/telewizyjnych i wideo, przy profesjonalnym nagrywaniu i podczas transmisji. Mikrofon jest mocowany na kamerze DV, nie dodając jej zauważalnego ciężaru i nie wchodząc w kadr nawet w przypadku kamer kompaktowych. Ten krótki shotgun, zasilany fantomowo lub z baterii, przechwytyje dźwięk z wyjątkowo odległych miejsc dzięki wąskiemu kątowemu pracy związanemu z charakterystyką liniowo-gradientową. Zapewnia miękkie, naturalne brzmienie dźwięków z osi mikrofonu oraz bezbłędne odrzucanie dźwięków spoza osi, tj. docierających z boku i z tyłu.

- Przechwytywanie dźwięku z wyjątkowo odległych miejsc dzięki wąskiemu kątowi akceptacji związanemu z charakterystyką liniowo-gradientową
- Miękkie, naturalne brzmienie dźwięków z osi mikrofonu
- Wysokie tłumienie dźwięków spoza osi, tj. docierających z boku i z tyłu
- Dwie uniwersalne możliwości zasilania: fantomowo oraz z wewnętrznej baterii typu AA
- Przełączany filtr dolnozaporowy poprawia jakość dialogów i zmniejsza

- przechwytywanie niepożądanych niskich dźwięków
- Lekka, wytrzymała konstrukcja tylko nieznacznie obciąża kamerę
- Zintegrowane 3-pinowe złącze wyjścia typu XLRM
- W zestawie osłona przeciwwietrzna oraz przejściówka do statywu mikrofonowego

Specyfikacja:

- **Przetwornik:** Stale spolaryzowany, pojemnościowy
- **Charakterystyka kierunkowa:** Liniowo-gradientowa
- **Pasma przenoszenia:** 20-20,000 Hz
- **Filtr dolnozaporowy:** 80 Hz, 12 dB na oktawę
- **Czułość w polu swobodnym:** Zasilanie fantomowe - 40 dB (10.0 mV) - Bateria - 41 dB (8.9 mV)
- **Impedancja:** Zasilanie fantomowe 200 Ohm - Bateria 300 Ohm
- **Maks poziom dźwięku na wejściu:** Zasilanie fantomowe 129 dB SPL - Bateria 115 dB SPL, 1 kHz przy 1% T.H.D.
- **Zakres dynamiki (typowy):** Zasilanie fantomowe 112 dB Bateria 98 dB,
- **Stosunek sygnału do szumu (S/N):** 77 dB, 1 kHz przy 1 Pa*
- **Przełącznik:** Wł. bez modyfikacji, Wł. z filtrem (przycisk zwolniony)
- **Typ baterii:** 1,5 V typu AA/UM3 - Prąd baterii: Zazwyczaj 0,4 mA - Czas pracy na baterii: 1200 godzin (bateria alkaliczna)
- **Zasilanie fantomowe (wymagania):** 11-52V DC, 2 mA (typowo)
- **Waga (bez akcesoriów):** 145 g
- **Wymiary:** 279.0 mm (długość), 21.0 mm (średnica)
- **Złącze wyjściowe:** Zintegrowane gniazdo 3-pinowe typu XLRM
- **Akcesoria w zestawie:** AT8405 - uchwyt do statywów z gwintem 5/8"-27; AT8134 osłona przeciwwietrzna; bateria; gwintowany adapter z 5/8"-27 na 3/8"-16; futerał ochronny; dwa pierścienie typu O